

## NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OLEJU DO GRUNTOWANIA

### Dostępne opakowania:

Art. 2610112 - 2,5 L

- **Przeznaczenie:** Na zewnątrz
- **Zastosowanie:** Przygotowanie
- **Sposób zabezpieczenia:** Penetracja
- **Gatunki drewna na których preparat może być stosowany:** Wszystkie
- **Sposób użycia:** Gotowy do użycia



**Zawartość VOC:** Max 30 g/l (kat. A/i)

**Wydajność teoretyczna:** 7 - 11 m<sup>2</sup> z 1 l

**Maksymalna wilgotność drewna przed aplikacją:** 12%

**Zakres temperatur optymalnych do aplikacji:** 15 – 30°C

**Zalecana ilość warstw:** 1

**Kolejny krok zabezpieczenia po\*:** 24 godzinach

**Całkowite utwardzenie i użytkowanie**

**powierzchni po\*:** 3 dniach

\*w warunkach: temperatura powietrza w pomieszczeniu 20°C, wilgotność 65%

Po zakończeniu pracy szczelnie zamknij pojemnik, a materiały używane w czasie pracy (mopy, szczotki, tekstylia, itp.) zalej wodą lub umieść w szczelnym pojemniku.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z zasadami pracy z preparatem zawartymi w Karcie Charakterystyki, dostępnej na [www.snekkar.com](http://www.snekkar.com) lub u Twojego doradcy SNEKKAR. Karta Charakterystyki zawiera informacje ważne dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa.



Informacje dotyczące renowacji,  
mycia, pielęgnacji i konserwacji:

lub na [snekkar.com](http://snekkar.com)



## INSTRUKCJA STOSOWANIA



Wyczyść powierzchnię stosując **Preparat do gruntownego czyszczenia na zewnątrz** marki **SNEKKAR** (podłogi) lub **Preparat do gruntownego czyszczenia drewna SNEKKAR** (mniejsze powierzchnie). Odczekaj aż powierzchnia całkowicie wyschnie.

Dokładnie wymieszaj olej i wlej go do kувety. Nanoś równomiernie na drewno przy pomocy wałka lub pędzla. Aplikuj na całą powierzchnię żeby uniknąć nakładania się warstw. W przypadku powierzchni pionowych nanoś od dołu w górę.



Powierzchnie zagruntowane wymagają finalnego zabezpieczenia.

